

# Elektrisch leitfähige Schläuche

## ABRAFLEX PE322/EL



Flexibler Polyethylenschlauch, elektrisch leitfähig,  
Widerstand <  $10^3 \Omega$ .

Superleichte Ausführung, stauchbar, aus Polyethylen,  
innen fast glatt. Absaugschlauch für Staub, Pulver und  
Fasern, auch gasförmige und flüssige Medien, extrem  
gute Chemikalienbeständigkeit.

Wandstärke: ca. 0.4 mm

Farbe: schwarz

Spirale: Stahldraht

Temperaturbereich: -35 °C bis + 80 °C

| <u>Art.Nr.</u> | <u>id mm</u> | <u>Vakuum</u><br><u>bar</u> | <u>Betriebsdruck</u><br><u>bar bei 20 °C</u> | <u>Biegeradius</u><br><u>mm</u> | <u>Gewicht</u><br><u>kg/m</u> | <u>Rollen-</u><br><u>länge m</u> |
|----------------|--------------|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 21070040       | 40           | 0.280                       | 0.460  | 27.0                            | 0.15                          | 10                               |
| 21070050       | 50           | 0.240                       | 0.370  | 33.0                            | 0.18                          | 10                               |
| 21070060       | 60           | 0.190                       | 0.305  | 38.0                            | 0.21                          | 10                               |
| 21070075       | 75           | 0.130                       | 0.250  | 45.5                            | 0.26                          | 10                               |
| 21070080       | 80           | 0.120                       | 0.230  | 48.0                            | 0.29                          | 10                               |
| 21070090       | 90           | 0.100                       | 0.200  | 53.0                            | 0.31                          | 10                               |
| 21070100       | 100          | 0.080                       | 0.185  | 58.0                            | 0.37                          | 10                               |
| 21070110       | 110          | 0.075                       | 0.170  | 63.0                            | 0.40                          | 10                               |
| 21070125       | 125          | 0.055                       | 0.150  | 70.5                            | 0.47                          | 10                               |
| 21070140       | 140          | 0.050                       | 0.135  | 78.0                            | 0.52                          | 10                               |
| 21070150       | 150          | 0.050                       | 0.125  | 83.0                            | 0.55                          | 10                               |
| 21070160       | 160          | 0.045                       | 0.115  | 88.0                            | 0.58                          | 10                               |
| 21070200       | 200          | 0.035                       | 0.090  | 108.0                           | 0.73                          | 10                               |
| 21070250       | 250          | 0.075                       | 0.015  | 133.0                           | 0.99                          | 10                               |

weitere Dimensionen und Längen auf Anfrage

Preise: exkl. MwSt, ab Würenlos, freibleibend  
Zahlung: 30 Tage netto  
Daten: techn. Änderungen vorbehalten