

# Elektrisch leitfähige Schläuche

## ABRAFLEX-SL EL



Flexibler Polyurethanschlauch, elektrisch leitfähig, Widerstand  $< 10^3 \Omega$ .

Leichte Ausführung, aus Polyurethan, innen glatt. Saug- und Förderschlauch für Pulver, Späne und anderes abrasives Material, auch gasförmige und flüssige Medien.

Wandstärke: ca. 0.8 mm

Farbe: schwarz

Spirale: Federstahldraht

Temperaturbereich: -40 °C bis + 90 °C

kurzzeitig bis +125 °C

<u>Art.Nr.</u>	<u>id mm</u>	<u>Vakuum</u> <u>bar</u>	<u>Betriebsdruck</u> <u>bar bei 20 °C</u>	<u>Biegeradius</u> <u>mm</u>	<u>Gewicht</u> <u>kg/m</u>	<u>Rollen-</u> <u>länge m</u>
21011025	25	0.460	2.285	22.5	0.30	10
21011030	30	0.440	1.920	27.0	0.26	10
21011038	38	0.400	1.525	32.0	0.32	10
21011040	40	0.390	1.455	33.0	0.34	10
21011050	50	0.340	1.165	39.0	0.41	10
21011060	60	0.265	0.980	45.0	0.49	10
21011065	65	0.235	0.900	47.5	0.53	10
21011070	70	0.195	0.840	52.0	0.57	10
21011075	75	0.180	0.780	54.5	0.61	10
21011080	80	0.165	0.730	58.0	0.65	10
21011090	90	0.145	0.655	64.0	0.73	10
21011100	100	0.115	0.585	70.0	0.79	10
21011110	110	0.100	0.535	76.0	0.87	10
21011125	125	0.075	0.475	84.5	0.98	10
21011150	150	0.070	0.390	100.0	1.33	10
21011200	200	0.050	0.300	130.0	1.76	10

weitere Dimensionen und Längen auf Anfrage

Preise: exkl. MwSt, ab Würenlos, freibleibend  
Zahlung: 30 Tage netto  
Daten: techn. Änderungen vorbehalten