

# Absaugschläuche

## ABRAFLEX-SL PE362 Food



Absaug- und Förderschlauch aus Polyethylen. Mittlere Ausführung, innen glatt. Saug- und Förderschlauch für Pulver, Späne und Granulate, auch gasförmige und flüssige Medien, gute Laugen- und Säurebeständigkeit, sehr gute Chemikalienbeständigkeit.

Wandstärke: ca. 0.8 mm  
Farbe: transparent  
Spirale: Federstahldraht  
Temperaturbereich: -40° C bis + 80° C

<u>Art.Nr.</u>	<u>id mm</u>	<u>Vakuum</u> <u>bar</u>	<u>Betriebsdruck</u> <u>bar bei 20° C</u>	<u>Biegeradius</u> <u>mm</u>	<u>Gewicht</u> <u>kg/m</u>	<u>Rollen-</u> <u>länge m</u>
21072028	28	0.540	1.040	34	0.25	10
21072030	30	0.520	0.980	37	0.21	10
21072032	32	0.505	0.920	39	0.23	10
21072038	38	0.475	0.775	45	0.26	10
21072040	40	0.460	0.740	47	0.28	10
21072050	50	0.395	0.595	57	0,34	10
21072060	60	0.320	0.495	67	0,40	10
21072065	65	0.275	0.460	72	0.44	10
21072070	70	0.230	0.425	79	0.56	10
21072075	75	0.210	0.395	84	0.6	10
21072080	80	0.200	0.375	89	0.64	10
21072090	90	0.170	0.330	99	0.71	10
21072100	100	0.135	0.300	109	0.79	10
21072110	110	0.120	0.270	119	0.86	10
21072120	120	0.115	0.250	129	0.94	10
21072125	125	0.090	0.240	134	0.98	10
21072150	150	0.090	0.200	159	1.16	10
21072160	160	0.075	0.185	169	1.24	10
21072200	200	0.060	0.150	210	1.55	10

weitere Dimensionen und Längen auf Anfrage

Preise: exkl. MwSt, ab Würenlos, freibleibend  
Zahlung: 30 Tage netto  
Daten: techn. Änderungen vorbehalten