

Absaugschläuche / Abriebfeste Schläuche

ABRAFLEX TD533-AS



Flexibler Polyurethanschlauch, schwer entflammbar, schwere Ausführung, mikrobefest, antistatisch, aus Premium-Polyurethan mit Flammenschutzadditiv, gegen aggressive Holzschutzmittel beständig, innen glatt. Absaugschlauch für Holzstaub und Späne. Auch für Pulver, Granulate und anderes abrasives Material gut geeignet.

Wandstärke: ca. 0.7 mm
 Farbe: transparent/grau
 Spirale: Federstahldraht
 Temperaturbereich: -40 °C bis + 90 °C
 kurzzeitig bis +125 °C

Art.Nr.	id mm	Vakuum bar	Biegeradius	Gewicht	Rollenlänge
			mm	kg/m	m
21060040	40	0.420	33.0	0.35	10
21060045	45	0.385	35.5	0.38	10
21060050	50	0.365	39.0	0.42	10/15
21060060	60	0.285	45.0	0,49	10
21060065	65	0.255	47.5	0.53	10
21060070	70	0.210	52.0	0.56	10
21060075	75	0.195	54.5	0.60	10
21060080	80	0.175	58.0	0.63	10/15
21060090	90	0.155	64.0	0.71	10
21060100	100	0.120	70.0	0.78	10/15
21060110	110	0.110	76.0	0.86	10
21060120	120	0.105	82.0	0.93	10/ 15
21060125	125	0.085	84.5	0.97	10
21060130	130	0.085	88.0	1.00	10
21060140	140	0.085	94.0	1.08	10/15
21060150	150	0.075	100.0	1.37	10/15
21060160	160	0.065	106.0	1.46	10/15
21060180	180	0.055	118.0	1.63	10
21060200	200	0.055	130.0	1.81	10/15
21060225	225	0.040	144.5	2.03	10
21060250	250	0.020	160.0	2.25	10
21060280	280	0.020	178.0	2.51	10
21060300	300	0.020	190.0	2.69	10
21060315	315	0.020	198.5	2.82	10
21060350	350	0.015	220.0	3.13	10
21060400	400	0.010	250.0	4.02	10

weitere Dimensionen und Längen auf Anfrage

Preise: exkl. MwSt, ab Würenlos, freibleibend
 Zahlung: 30 Tage netto
 Daten: techn. Änderungen vorbehalten