

Antistatische Schläuche

ABRAFLEX TD533-AS



Flexibler Polyurethanschlauch, schwer entflammbar, schwere Ausführung, mikrobefest, antistatisch 10^9 Ohm, aus Premium-Polyurethan mit Flammenschutzadditiv, gegen aggressive Holzschutzmittel beständig, innen glatt. Absaugschlauch für Holzstaub und Späne. Auch für Pulver, Granulate und anderes abrasives Material gut geeignet.

Wandstärke: ca. 0.7 mm
 Farbe: transparent/grau
 Spirale: Federstahldraht
 Temperaturbereich: -40 °C bis + 90 °C
 kurzzeitig bis +125 °C

| Art.Nr. | id mm | Vakuum bar | Biegeradius | Gewicht | Rollenlänge |
|----------|-------|------------|-------------|---------|-------------|
| | | | mm | kg/m | m |
| 21060040 | 40 | 0.420 | 33.0 | 0.35 | 10 |
| 21060045 | 45 | 0.385 | 35.5 | 0.38 | 10 |
| 21060050 | 50 | 0.365 | 39.0 | 0.42 | 10/15 |
| 21060060 | 60 | 0.285 | 45.0 | 0.49 | 10 |
| 21060065 | 65 | 0.255 | 47.5 | 0.53 | 10 |
| 21060070 | 70 | 0.210 | 52.0 | 0.56 | 10 |
| 21060075 | 75 | 0.195 | 54.5 | 0.60 | 10 |
| 21060080 | 80 | 0.175 | 58.0 | 0.63 | 10/15 |
| 21060090 | 90 | 0.155 | 64.0 | 0.71 | 10 |
| 21060100 | 100 | 0.120 | 70.0 | 0.78 | 10/15 |
| 21060110 | 110 | 0.110 | 76.0 | 0.86 | 10 |
| 21060120 | 120 | 0.105 | 82.0 | 0.93 | 10/15 |
| 21060125 | 125 | 0.085 | 84.5 | 0.97 | 10 |
| 21060130 | 130 | 0.085 | 88.0 | 1.00 | 10 |
| 21060140 | 140 | 0.085 | 94.0 | 1.08 | 10/15 |
| 21060150 | 150 | 0.075 | 100.0 | 1.37 | 10/15 |
| 21060160 | 160 | 0.065 | 106.0 | 1.46 | 10/15 |
| 21060180 | 180 | 0.055 | 118.0 | 1.63 | 10 |
| 21060200 | 200 | 0.055 | 130.0 | 1.81 | 10/15 |
| 21060225 | 225 | 0.040 | 144.5 | 2.03 | 10 |
| 21060250 | 250 | 0.020 | 160.0 | 2.25 | 10 |
| 21060280 | 280 | 0.020 | 178.0 | 2.51 | 10 |
| 21060300 | 300 | 0.020 | 190.0 | 2.69 | 10 |
| 21060315 | 315 | 0.020 | 198.5 | 2.82 | 10 |
| 21060350 | 350 | 0.015 | 220.0 | 3.13 | 10 |
| 21060400 | 400 | 0.010 | 250.0 | 4.02 | 10 |

weitere Dimensionen und Längen auf Anfrage

Preise: exkl. MwSt, ab Würenlos, freibleibend
 Zahlung: 30 Tage netto
 Daten: techn. Änderungen vorbehalten