Absaugschläuche

Flex Superelastic

Hochflexibler Spiralschlauch zum Absaugen von Staub und gasförmigen Medien, Schweissrauch (ohne Funkenflug). Auch zur drucklosen Durchleitung von Wasser (als Ablaufschlauch) sehr gut geeignet.

Wand:	**zwei Lagen PVC schwarz,**
Spirale:	**Federstahldraht, ummantelt**
Einlage:	**Polyestergarn, radial und axial**
Temperaturbereich:	**0 °C bis + 85 °C**

Art.Nr.	id mm	ad mm	Betriebsdruck bar bei 23 °C	Vakuum bar	Biegeradius mm	Rollen-länge m
21350032	32	38	1.5	0.35	32	15
21350035	35	41	1.4	0.30	35	15
21350038	38	44	1.4	0.30	38	15
21350044	44	50	1.3	0.28	44	15
21350051	51	57	1.3	0.28	51	15
21350063	63	69	1.0	0.25	63	15
21350076	76	82	0.8	0.18	76	10
21350080	80	86	0.7	0.18	80	10
21350102	102	108	0.6	0.15	102	10

weitere Dimensionen auf Anfrage

Endmuffen aus PVC

Art. Nr.	Id	Farbe
31350032	32mm	schwarz
31350038	38mm	schwarz
31350041	41mm	schwarz
31350051	51mm	schwarz

Reduktions - Muffen aus PVC

31365132	51x32mm	schwarz

Y-Stück aus PE

31363032	32mm	schwarz
31363038	38mm	schwarz
31363051	51mm	schwarz

Preise:	**exkl. MwSt, ab Würenlos, freibleibend**
Zahlung:	**30 Tage netto**
Daten:	**techn.Änderungen vorbehalten**