Druckschläuche/Pumpen - Schläuche



Aquaflat Universal

Innen und außen gummierter Flachschlauch sehr abriebfest, robust und langlebig, hitze-, alterungs- und ozonbeständig, sehr geringer Druckverlust, minimale Längsdehnung innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust, außen: gerippt für hohe Abriebfestigkeit, Zugfestikeit von 4000kg (DN52) bzw. 8800kg (DN76)

Innen-/ Aussengummierung: NBR/PVC Mischung
Gewebeeinlage: Polyester/Polyamid
Farbe: gelb, schwarz, rot
Temperaturbereich: -20°C bis + 100°C
Auch in Rollen à 100m (ohne Kupplungen) erhältlich

<u>id mm</u>	Betriebs druck bar	<u>Platzdruck bar</u>	<u>Wandstärke</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Rollen-</u>
	bei 23°C	bei 23°C	<u>mm</u>	kg/m	<u>länge m</u>
52	16.00	50.00	2.20	390.00	20
75	16.00	50.00	2.30	650.00	20



Aquaflat light

Innen gummierter Flachschlauch aussen hochfestes Polyestergarn, mit abriebfester Polyurethansbeschichtung hitze-, alterungs- und ozonbeständig, sehr geringer Druckverlust, minimale Längsdehnung innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust,

Innengummierung: EPDM Kautschuk

Aussengewbee: Polyestergarn mit PUBeschichtung

Farbe: rot

Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C

<u>id mm</u>	<u>Betriebsdruck bar</u>	<u>Platzdruck bar</u>	<u>Wandstärke</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Rollen-</u>
	bei 23°C	bei 23°C	<u>mm</u>	kg/m	<u>länge m</u>
52	16.00	50.00	1.80	285.00	20
75	16.00	50.00	1.80	440.00	20

weitere Dimensionen auf Anfrage

Preise: exkl. MwSt, ab Würenlos, freibleibend

Zahlung: 30 Tage netto

Daten: techn. Änderungen vorbehalten