Saug– und Druckschläuche

Elastex– LSE

Extrem flexibler Saug– und Druckschlauch aus Weich-PVC mit schlagfester PVC-Spirale. Zum Durchleiten von Wasser, Schlamm und Schmutzwasser.

Wand: weich PVC

Spirale: hart PVC

Temperaturbereich: - 5°C bis + 60°C

Art.Nr.	id mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar bei 23°C	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Rollen-länge m
21530020	20	3.1	6.5	0.68	65	0.28	50
21530025	25	3.3	6.5	0.68	100	0.33	50
21530032	32	3.6	5.5	0.68	135	0.46	50
21530038	38	3.7	4.5	0.68	155	0.55	50
21530040	40	3.8	4.5	0.68	160	0.61	50
21530045	45	3.8	4.0	0.68	180	0.67	50
21530050	50	4.1	3.5	0.68	200	0.81	50
21530075	75	5.2	2.5	0.68	315	1.38	50
21530102	102	6.2	2.5	0.68	430	2.16	25
21530127	127	6.8	2.0	0.49	670	3.13	25

weitere Dimensionen auf Anfrage

Preise: exkl. MwSt, ab Würenlos, freibleibend
Zahlung: 30 Tage netto
Daten: techn. Änderungen vorbehalten