

Schlauchverbinder

Blechverbinder verzinkt



Aus verzinktem Blech, leicht und schnell montierbar
rostgeschützt

Wandung: Blech, verzinkt

Temperaturbereich: bis + 200 °C

<u>Art.Nr.</u>	<u>zu Schlauch id mm</u>	<u>Gesamtlänge mm</u>	<u>Wandstärke</u> <u>mm</u>
14190050	50	90.0	0.6
14190075	75	90.0	0.6
14190100	100	90.0	0.6
14190150	150	90.0	0.6
14190200	200	90.0	0.6
14190250	250	130.0	0.6
14190300	300	130.0	0.7

Verbinder aus Polyurethan



Schraubverbinder zu Polyurethan Schläuchen der
Linie Abraflex. Einfache Montage, hoch abriebfest
aus Polyurethan, schwarz

Wandung: Polyurethan

Temperaturbereich: bis + 90 °C

<u>Art.Nr.</u>	<u>zu Schlauch id mm</u>	<u>Gesamtlänge mm</u>	<u>Gewicht kg/</u> <u>stk</u>
14180032	32	71	0.12
14180038	38	83	0.17
14180040	40	86	0.20
14180050	50	95	0.25
14180060	60	105	0.30
14180070	70	105	0.33
14180080	80	117	0.40

Preise: exkl. MwSt, ab Würenlos, freibleibend
Zahlung: 30 Tage netto
Daten: techn. Änderungen vorbehalten
weitere Dimensionen auf Anfrage