Lebensmittelschläuche

ABRAFLEX-SL351 Inox FOOD-AS

TRI-Clamp
angegossen

Flexibler Polyurethanschlauch, FDA-konform, für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Leichte Ausführung, aus Premium-Polyurethan, innen glatt, mikrobenfest. Saug– und Förderschlauch für Pulver, Späne und anderes abrasives Material, auch gasförmige und flüssige Medien.
Auch mit angegossenen Armaturen erhältlich.

Wandstärke:	**ca. 1.0 mm**
Farbe:	**transparent**
Spirale:	**Edelstahldraht (VA)**
Temperaturbereich:	**-40°C bis + 90°C**
	kurzzeitig bis +125°C

Art.Nr.	id mm	Vakuum bar	Betriebsdruck bar bei 20°C	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Rollen-länge m
21033025	25	0.495	2.690	22.50	0.20	10
21033032	32	0.460	2.120	28.00	0.28	10
21033038	38	0.430	1.795	32.00	0.32	10
21033040	40	0.420	1.710	33.00	0.34	10
21033050	50	0.365	1.370	39.00	0.41	10
21033060	60	0.285	1.150	45.00	0.49	10
21033065	65	0.255	1.060	47.50	0.53	10
21033075	75	0.195	0.920	54.50	0.64	10
21033080	80	0.175	0.860	58.00	0.68	10
21033100	100	0.120	0.690	70.00	0.97	10
21033125	125	0.085	0.560	84.50	1.20	10
21033150	150	0.075	0.460	100.00	1.52	10
21033200	200	0.055	0.350	130.00	2.00	10

weitere Dimensionen und Längen auf Anfrage

Preise:	**exkl. MwSt, ab Würenlos, freibleibend**
Zahlung:	**30 Tage netto**
Daten:	**techn. Änderungen vorbehalten**