Lebensmittelschläuche

ABRAFLEX-S355 INOX FOOD-

TRI-Clamp
angegossen

Flexibler Polyurethanschlauch, FDA-konform, für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Schwere Ausführung, aus Premium-Polyurethan, innen glatt, mikrobenfest. Saug– und Förderschlauch für Pulver, Späne und anderes abrasives Material, auch gasförmige und flüssige Medien.
Auch mit angegossenen Armaturen erhältlich.

Wandstärke:	**ca. 1.5 mm**
Farbe:	**transparent**
Spirale:	**Edelstahldraht (VA)**
Temperaturbereich:	**-40°C bis + 90°C**
	kurzzeitig bis +125°C

Art.Nr.	id mm	Vakuum bar	Betriebsdruck bar bei 20°C	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Rollen-länge m
21022025	25	0.900	3.470	19.50	0.28	10
21022032	32	0.875	3.095	26.00	0.44	10
21022038	38	0.865	2.925	29.00	0.52	10
21022040	40	0.855	2.900	30.00	0.54	10
21022050	50	0.835	2.330	35.00	0.66	10
21022065	65	0.675	1.815	42.50	0.84	10
21022075	75	0.555	1.575	65.50	1.05	10
21022080	80	0.505	1.480	69.00	1.11	10
21022100	100	0.355	1.190	83.00	1.49	10
21022125	125	0.265	0.960	100.50	1.84	10
21022150	150	0.180	0.800	118.00	2.41	10

weitere Dimensionen und Längen auf Anfrage

Preise:	**exkl. MwSt, ab Würenlos, freibleibend**
Zahlung:	**30 Tage netto**
Daten:	**techn. Änderungen vorbehalten**