Elektrisch leifähige Schläuche

ABRAFLEX-S355 EL

Flexibler Polyurethanschlauch, elektrisch leitfähig, Widerstand < 10^3 Ω.
Schwere Ausführung, aus Polyurethan, innen glatt.
Saug– und Förderschlauch für Pulver, Späne, Granulate und anderes abrasives Material, auch gasförmige und flüssige Medien.

Wandstärke:	**ca. 1.4 mm**
Farbe:	**schwarz**
Spirale:	**Federstahldraht**
Temperaturbereich:	**-40°C bis + 90°C**
	kurzzeitig bis +125°C

Art.Nr.	id mm	Vakuum bar	Betriebsdruck bar bei 20°C	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Rollen-länge m
21014025	25	0.930	3.105	19.5	0.28	10
21014032	32	0.905	2.770	26.0	0.47	10
21014038	38	0.885	2.620	29.0	0.55	10
21014040	40	0.880	2.595	30.0	0.57	10/15
21014050	50	0.865	2.085	35.0	0.71	10/15
21014060	60	0.755	1.750	40.0	0.83	10/15
21014070	70	0.625	1.515	62.0	1.01	10/15
21014075	75	0.575	1.410	65.5	1.07	10
21014080	80	0.520	1.325	69.0	1.14	10
21014090	90	0.395	1.105	76.0	1.27	10
21014100	100	0.365	1.065	83.0	1.41	10/15
21014110	110	0.335	0.970	90.0	1.54	10
21014125	125	0.275	0.860	100.5	1.74	10
21014150	150	0.185	0.715	118.0	2.29	10
21014200	200	0.123	0.530	158.5	2.85	10

weitere Dimensionen und Längen auf Anfrage

Preise:	**exkl. MwSt, ab Würenlos, freibleibend**
Zahlung:	**30 Tage netto**
Daten:	**techn. Änderungen vorbehalten**